



Lijadora de banda inalámbrica DBS180



El motor BL de alta potencia proporciona un excelente rendimiento similar al de una herramienta con cable.





Eficiencia de trabajo tan alta como una herramienta con cable



El brazo de lijado es de ángulo ajustable según sus necesidades.

-5° ↔ 90°
[Sin escalas]

90°


Almacenamiento compacto

Anti-arranque durante el almacenamiento

La DBS180 está diseñada para minimizar el arranque inesperado de la cinta abrasiva mientras el brazo de lijado esté plegado a 90°.


160°

Se puede conectar a las aspiradoras




Cubierta de polvo completa (opción) aumenta la de extracción de polvo

Luz de trabajo LED móvil



La luz de trabajo LED se ajusta manualmente al ángulo del brazo de lijado o a la forma de la pieza.

Dial de control de velocidad variable



proporciona versatilidad para su uso tanto en materiales de madera como de acero.

Freno eléctrico

minimiza el tiempo de inactividad entre lijados al detener rápidamente la cinta.

Accesorios *Equipamiento estándar

Cinta abrasiva (10pcs/set)

	tamaño: 6 x 533mm	tamaño: 9 x 533mm	tamaño: 13 x 533mm
Granito	Nº de pieza	Nº de pieza	Nº de pieza
40	A-34512	A-34447	A-34562
60	A-34528	A-34453	A-34578
80	A-34534	*A-34469	A-34584
100	A-34540	A-34475	A-34590
120	A-34556	A-34481	A-34609

Brazo de lijado

Tipo	Tamaño	Nº de pieza
A	6 mm	125157-7
B	9 mm	*125158-5
C	13 mm	125159-3

Manguera 28

Tamaño	Nº de pieza
1.5 m	192278-0
3.0 m	192279-8

Cubierta de polvo completa



Nº de pieza 191N60-8

Boquillas para extracción de polvo



Nº de pieza 122652-8

Unión 25



Nº de pieza 192349-3

Juego de soportes



Nº de pieza 193618-5

Tiempo de carga

	DC18RC	DC18SD
18V LITHIUM-ION		
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Lijadora de banda inalámbrica

DBS180 9 mm x 533 mm (3/8" x 21")

Freno	Ancho de la cinta 6 / 9 / 13 mm (1/4 / 3/8 / 1/2")
Velocidad variable	Longitud de la cinta 533 mm (21")
Recogida de polvo	Velocidad de la cinta 600 - 1,700 m/min
Luz de trabajo incorporada	Nivel de vibración 2.5 m/s ² o menos
	Nivel de presión sonora 77 dB(A)
	Dimensiones (L x An x Al) c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 500x96x116 mm (19-3/4"x3-3/4"x4-9/16") con empuñadura lateral / BL1860B: 500x245x126 mm (19-3/4"x9-5/8"x5")
	Peso neto 1.8 - 2.1 kg (4.0 - 4.6 lbs.)

Equipamiento estándar : Cinta de lijado, empuñadura, base de empuñadura, batería, cargador

Peso, con cartucho de batería, según el procedimiento EPTA 01/2014

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 2020/09