



Atornillador Inalámbrico de 2,500 RPM

LXT® Lítio-Ion de 18v Sin Escobillas

Modelo DFS251Z (Sólo herramienta, no incluye cargador ni batería)

IDEAL PARA APLICACIONES DE ALTA DEMANDA; ATORNILLA METAL CON TORNILLOS HEX DE HASTA 1/4" DE DIAMETRO



INNOVACIÓN

La Tec. de empuje Push Drive™ en modo fijo de encendido el motor sólo arranca cuando el afianzador es enganchado



POTENCIA

Motor Sin Escobillas entrega 0-2,500 RPM con torsión incrementada para manejar aplicaciones de gran demanda



CONVENIENTE

Punta con profundidad ajustable con destornillador para tuercas de 5/16" brinda un apretado consistente de tornillo



DURABILIDAD

Engranajes y carcasa totalmente de metal para menor peso y durabilidad incrementada



LXT® BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Pieza de punta con ajuste de profundidad brinda un consistente rendimiento de atornillado
- El motor Sin Escobillas BL™ elimina las escobillas de carbono y permite que el Motor BL™ funcione más frío y eficientemente para mayor duración
- El motor Sin Escobillas BL™ está controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía en la batería para hasta 50% más duración por carga
- El Motor Sin Escobillas BL™ controlado electrónicamente usa la energía de manera eficiente para igualar la torsión y RPM a las demandas cambiantes de la aplicación
- Broche y gancho de cinturón de acero reforzado para mayor durabilidad y conveniencia del usuario
- Luz L.E.D. integrada ilumina el área de trabajo; se mantiene encendida aproximadamente 10 segundos después de soltar el gatillo
- Mango ahulado tipo pistola con diseño ergonómico de gatillo grande para 2 dedos con comodidad incrementada

ESPECIFICACIONES

Entrada Hex	1/4"
Velocidad sin Carga (Velocidad Variable)	0 - 2,500 RPM
Batería	LXT® Lítio-Ion de 18V
Longitud Total	9-3/8"
Peso Neto (con batería)	3.3 lbs.
Código UPC	088381- 833110

EQUIPO ESTÁNDAR

- Apretador Magnético de 5/16", 2-5/8" (784804-5)
- Gancho Para Cinturón de Herramientas (346449-3)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Batería Compacta LXT® Lítio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
- Cargador Óptimo Rápido de Puerto Dual LXT® Lítio-Ion de 18V (DC18RD)
- Cargador de 4-Puertos LXT® Lítio-Ion de 18V (DC18SF)
- Cargador Óptimo Rápido LXT® Lítio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Batería Compacta LXT® Lítio-Ion de 18V 3.0Ah (BL1830B)
- Batería Compacta LXT® Lítio-Ion de 18V 4.0Ah (BL1840B)
- Batería Compacta LXT® Lítio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)