



Luz de trabajo inalámbrica DML810



**Luz de área
auto-orientable
de 5.500lm
como máximo**

Alimentado de ambos



y



Uno o Dos



Diseño autodireccional



Luz de trabajo inalámbrica de 5.500lm como máximo

Lente de difusión de la luz

202 LEDs blancos de luz diurna súper luminosos: 40,4W (0,2W x 202)



Tipo de entrada Cable de alimentación de CA

Es desmontable y se puede guardar de forma compacta en la parte posterior del cuerpo de la luz cuando no se utiliza.



Reflector

Se ilumina en la oscuridad para ayudarle a localizar el cuerpo de la luz



Orificio para candado

Para la protección contra el robo de la batería*
*El candado no está incluido



Interruptor

Interruptor de luminosidad de 3 niveles
Interruptor de encendido/apagado
Interruptor de área de iluminación ajustable



Diseño autodireccional

No se caerá aunque se golpee.



Interruptor de luminosidad de 3 niveles

1 Bajo	2 Medio	3 Alto
1,500 lm	3,000 lm	5,500 lm
18 h	8.5 h	4.0 h
Tiempo de funcionamiento continuo (Batería : BL1860Bx2)		

Área de iluminación ajustable

izquierda 180°	360°	derecha 180°

El mando con función de memoria recuerda el ajuste del brillo y la zona de iluminación de la última vez que se apagó, lo que permite al usuario no tener que volver a ajustarlo.

Se alimenta tanto con batería como con corriente alterna

DC



AC



IP54

Resistencia al polvo y al agua certificada (sólo con alimentación DC)

Función de aviso de capacidad de la batería

Notifica automáticamente la reducción de la capacidad de la batería con la disminución de la iluminancia (Sólo se encienden cuatro LEDs para la notificación).



Toma de corriente para conectar varias unidades

•Se pueden conectar hasta 8 unidades.
•Equipado con un disyuntor para la protección contra sobrecargas.



Asa de transporte



Con aberturas por las que puede pasar la cadena o el cable antirrobo.



Luz de trabajo inalámbrica DML810

Tiempo de funcionamiento (horas)	Alto: 4,0 / Medio: 8,5 / Bajo: 18
Iluminancia (Alto / Medio / Bajo)	a 1m de la fuente de luz: 550 / 300 / 150 lx a 3 m de la fuente de luz: 70 / 40 / 20 lx a 5 m de la fuente de luz: 25 / 15 / 7 lx
Flujo luminoso	Alto / Medio / Bajo: 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Dimensiones (L x An x Al)	420x420x787 mm (16-1/2"x16-1/2"x31")
Peso neto	13.9 - 15.3 kg (30.6 - 33.7 lbs.)

Equipamiento estándar: Cable de alimentación de corriente
La batería y el cargador se venden por separado. Cable de alimentación: 2,5 m (8,2 pies)

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería.
Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 201912