



Luz de trabajo inalámbrica
DML811



Entrega un máximo de 3,000 Lúmenes

Potenciado por ambas:



y



Flujo luminoso: máx. 3,000lm



Diseño compacto con poca altura debido a su manija retráctil.



Interruptor



Encendido / Apagado Alto / Medio / Bajo



240°


Perilla de ajuste libre, permite que la fuente de luz gire de -30° a 210° hasta el ángulo deseado.

3 Ajustes de brillo

Función de memoria, recuerda el ajuste de brillo del último apagado, evitando ajustar el brillo nuevamente


Alto

3,000 lm



Medio

1,500 lm



Bajo

750 lm



El cable AC puede ser enganchado.

Potenciado por ambos:




AC

Cable de alimentación eléctrica : 2.5 m (8.2 ft)



DC

18V LITHIUM-ION
14.4V LITHIUM-ION



Resistente al polvo y agua (solo con poder DC)

IP65

Para uso de exteriores o ambientes hostiles.

Fuente de luz

(Tipo: LED 30)	Alto	Medio	Bajo
Illuminancia (lx)*1	1,800	800	350
Flujo luminoso (lm)	3,000	1,500	750
Tiempo de ejecución continua*2	3.0h	7.0h	13h

*1 a 1m desde la fuente de luz

*2 en una sola carga completa de batería, Batería: BL1860B

Función de advertencia de capacidad de batería

notificación automática acerca de disminución en la capacidad de la batería con reducción de Iluminancia (Solo una LED notifica)

1. Brillo máximo, con todas las LEDs encendidas.
2. Solo una LED encendida como la imagen inferior. (Esto continuará durante 5 a 10 min en caso de utilizar la batería.)
3. Todas las LEDs apagadas.



Accesorios

Trípode

Se puede montar hasta dos DML811's.
Alto: 1,300-2,000mm
Set de fijación: M8

Modelo:
GM00002073



Luz de trabajo inalámbrica DML811

Tiempo de ejecución (hrs)	hasta: 13 (modo bajo, con BL1860B)
Illuminancia (Alto / Med / Bajo)	
a 1m desde la fuente de luz:	1,800 / 800 / 350 lx
a 3m desde la fuente de luz:	200 / 100 / 40 lx
a 5m desde la fuente de luz:	85 / 40 / 17 lx
Flujo luminoso (Alto / Med / Bajo)	3,000 / 1,500 / 750 lm
Dimensiones (L x An x Al)	249x302x271 mm (9-3/4"x11-7/8"x10-5/8") con manija en posición retraída: 249x302x361 mm (9-3/4"x11-7/8"x14-1/4")
Peso Neto	4.1 - 4.8 kg (9.0 - 10.5 lbs.)

Equipamiento estándar:
Batería y cargador se venden por separado.

Cable de alimentación: 2.5 m (8.2 ft)

El peso puede diferir según los accesorios, incluido el cartucho de batería. Las combinaciones más ligeras y pesadas de acuerdo al procedimiento PTA 01/2014, se muestran en la tabla.

Artículos del equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o área.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 201911