



# Luz de trabajo inalámbrica DML813 / DML814



## Flujo luminoso máximo

# 3,000 lm

## Altura máxima

# 2,240 mm



## IP55

Certificado contra el clima  
y resistencia al polvo

### DML813

[ Iluminación ]  
puntual



### DML814

[ Iluminación ]  
puntual



[ Iluminación ]  
de zona



## 18V LITHIUM-ION





### Tiempo de funcionamiento continuo (con BL1850B)

Alto	Medio	Bajo
3.0 h	5.5 h	10 h

### 3 ajustes de luminosidad

Alto	Medio	Bajo
3,000 lm	1,700 lm	900 lm

Rango pivotante del cabezal de luz para la iluminación puntual



derecha e izquierda  
**115°**

arriba y abajo  
**110°**

Rango pivotante de 3 cabezales de luz pequeños para la iluminación de zona



arriba y abajo  
**90°**

Sólo DML814

### Plegable en un tamaño compacto para facilitar su almacenamiento y transporte



**1,000 mm**

Pulse el botón de desbloqueo para expandir/plegar la base del trípode.

**Cinturón de hombro**  
Se puede acoplar a la luz o al bolso para transportar cómodamente la luz.



### Accesorios

Bolsa de herramientas



Cinturón de hombro



**18V**  
**LITHIUM-ION**

### DML814

Dos modos de iluminación

Iluminación puntual /  
Iluminación de área

**Función de aviso de capacidad de la batería**

notifica automáticamente al usuario la reducción de la capacidad de la batería con la disminución de la iluminancia (sólo se enciende un LED para la notificación).



**2,240 mm**



La altura del cabezal de la luz se puede ajustar de forma continua



**1,250 mm**

### DML813

Iluminación puntual



Fácil instalación y extracción de la batería



El puerto de la batería está situado a media altura del foco para que el usuario no tenga que agacharse para acceder a la batería.

Orificio para candado para proteger la batería contra robos



\*El candado no está incluido.

Orificio de fijación del trípode



El trípode puede fijarse firmemente al suelo con un tornillo o una clavija.

Tres orificios de enganche para el cinturón de hombro

Hay dos orificios de enganche situados en el asa de transporte, junto a la batería, y uno en el extremo de la pata del trípode.

### Luz de trabajo inalámbrica DML813 / DML814

Maletín de transporte

Tiempo de funcionamiento(horas) con BL1850(B) Bajo / Medio / Alto: 10 / 5.5 / 3  
Iluminación (Alto / Medio / Bajo)

a 1m de la fuente de luz: 1.250 / 750 / 400 lx

a 3m de la fuente de luz: 130 / 80 / 40 lx

a 5m de la fuente de luz: 50 / 30 / 15 lx

Equipamiento estándar:  
Cinturón de hombro

Flujo luminoso Alto / Medio / Bajo: 3.000 / 1.700 / 900 lm

Dimensiones (L x An x Al) Posición de plegado:

260x216x1,000 mm (10-1/4"x8-1/2"x39-3/8")

Posición de funcionamiento (altura máxima):

573x658x1,250-2,240 mm (22-1/2"x26"x49-1/4"-88")

DML813: 7.0 - 7.7 kg (15.4 - 17.0 lbs.)

DML814: 7.2 - 7.9 kg (15.9 - 17.4 lbs.)

Peso neto

La batería y el cargador se venden por separado

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

**Corporación Makita**

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202008