



Lijadora de tabla-roca inalámbrica DSL801 225 mm (8-7/8")



Menos polvo, más comodidad

Tasa de recolección de polvo

95%

Condiciones de la prueba:

- Funcionamiento: Lijado continuo de 30 segundos con una carga constante
- Grano del disco de papel abrasivo: #120
- Dial de control de velocidad variable: Posición 3



Uso continuo

35 min

Condiciones de la prueba:

- Dial de control de velocidad variable: Posición 3
- Grano del disco de papel abrasivo: #120
- Batería: *BL1850B

*con una sola carga



Alta capacidad de recolección de polvo

18V
LITHIUM-ION

AWS

Sistema inalámbrico de arranque automático



La función de activación inalámbrica permite un funcionamiento limpio y cómodo. Al conectar una herramienta compatible con la aspiradora, puede hacer funcionar la aspiradora automáticamente junto con el funcionamiento de la herramienta.

La unidad inalámbrica es compatible con todas las herramientas soportadas



Conexión a manguera de aspiradora

Tubo telescópico de longitud ajustable
Longitud total

1,540mm

1,120mm



BL
MOTOR

Colocación del motor Brushless en la cabeza

Control de velocidad constante para acabado fino

Dial de velocidad variable
Velocidad sin carga: 1,000-1,800min⁻¹ permite al operador ajustar la velocidad de lijado en función del material o de la aplicación.



Accesorios

Disco abrasivo 225

Grano	Modelo.
40	B-68389
80	B-68395
120	B-68404
180	B-68410
320	B-68426



Almohadilla

Tipo	Modelo
Suave	199939-3
Medio	199940-8
Duro	199938-5



Unidad inalámbrica

Modelo.
198901-5
198900-7(EU)
199393-1(Asia)



Set adaptador inalámbrico (WUT02)

Este adaptador permite utilizarlo con los aspiradores de corriente alterna compatibles y equipados con funciones de arranque y apagado automático.



Brazo de extensión

Modelo. 199937-7



Cinturón Sujetador



Largo 2.1m

Bolso

Modelo. 195638-5



Lijadora de tabla-roca inalámbrica

DSL801 225 mm (8-7/8")

- Velocidad variable
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Engancha&Enlaza
- Recolección de polvo

Diámetro almohadilla	210 mm (8-1/4")
Tamaño de disco	225 mm (8-7/8")
Velocidad sin carga (RPM)	1,000 - 1,800
Nivel de vibración	Disco: 2.5 m/s ² o menos
Presión sonora	75 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	1,120-1,540 x 278 x 273 mm
Peso neto	(44"-60-1/2 x 11" x 10-3/4") 4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)

Equipamiento estándar: Disco abrasivo, llave hexagonal, bolsa de herramientas, unidad inalámbrica (especifica del país), puños delanteros 24 (específicos del país), batería, cargador

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 202103