

18V
LITHIUM-ION

Makita



200+
HERRAMIENTAS

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah
18V Lithium-Ion

Expande tu línea Inalámbrica de Litio

LXT

Cortador de varilla de acero inalámbrico



DSC191 ▶

DSC162 ▶



Protector

El protector evita que las piezas cortadas puedan volar.



El cabezal de corte gira 360° para adaptarse a diferentes posiciones de corte

Accesorio

Juego de cables (Ø0.8mm)
50 piezas / caja



No. de partes 199137-9

| Amarradora Inalámbrica | DTR180 |
|------------------------|--|
| 6 Ajustes de torsión | Cable ø0.8 mm |
| Estuche | Aplicable en varillas D10 x D10 - (D13 x 2) x (D13 x 2) |
| | Nivel de vibración 2.5 m/s ² o menos |
| | Nivel de presión sonora 78 dB(A) |
| | Dimensiones (L x A x A) w/ BL1815N / BL1820B: 304x93x301 mm (12"x3-2/3"x11-7/8") w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304x93x318 mm (12"x3-2/3"x12-1/2") |
| | Peso neto 2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.) |
| | Equipo estándar: Llave hexagonal, gancho |

Makita

Amarradora de varilla Inalámbrica
DTR180

LXT

Acoplamiento secuencial más rápido y más rápido



BL
MOTOR

XPT

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

Makita Latin America, Inc.
www.makitalatinamerica.com

Atando barras de refuerzo automáticamente

Las barras de refuerzo se pueden atar automáticamente con una sola mano en una amplia gama de aplicaciones, como la construcción de cimientos de concreto.

Tiempo de amarre*
acerca
0.95
segundos

* D10 x D10, 2 piezas de armaduras, con batería de 18V

Alambre de amarre recocado de Ø0.8mm dedicado para DTR180

El carrete de alambre se puede reemplazar simplemente abriendo la cubierta del carrete.

Palanca de bloqueo
Palanca de liberación

Fácil de cargar con carrete de alambre

1

Empuje la palanca de liberación



2

Pon un carrete y pasa un alambre por el agujero.



3

Suelta la palanca de bloqueo



18V
LITHIUM-ION

Tiempos de amarre por 1 carga*
acerca
5,300
veces

1 carrete*
acerca
120
veces

* D10 x D10, 2 piezas de armaduras, Batería: BL1850B

Diseño compacto y delgado

Habilitar para usar en áreas estrechas Centro de gravedad



Fácil de cargar con carrete de alambre

Modo de accionamiento continuo

Sostenga el gatillo y tire de la placa de contacto contra las barras.



2 modos seleccionables



solo acción
↑↓
acción continua

Refuerzos de amarre ajustables

Según la condición del material de atado, la resistencia de atado se puede ajustar en 6 etapas



Barras de refuerzo aplicables: D10 x D10 - (D13 x 2) x (D13 x 2)

| | Capacidad de amarre (2 piezas de barras) | | |
|---------|--|----------|----------|
| | D10 (#3) | D13 (#4) | D16 (#5) |
| D10(#3) | ✓ | ✓ | ✓ |
| D13(#4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| D16(#5) | ✓ | ✓ | ✓ |

| | Capacidad de amarre (3 piezas de barras) | | | |
|---------|--|---------------------|--|--|
| | D10 (#3) x D10 (#3) | D13 (#4) x D13 (#4) | | |
| D10(#3) | ✓ | ✓ | | |
| D13(#4) | ✓ | ✓ | | |
| D16(#5) | ✓ | - | | |

| | Capacidad de amarre (4 piezas de barras) | | | |
|-------------------|--|---------------------|--|--|
| | D10 (#3) x D10 (#3) | D13 (#4) x D13 (#4) | | |
| D10(#3) x D10(#3) | ✓ | ✓ | | |
| D13(#4) x D13(#4) | ✓ | ✓ | | |

(# significa longitud del perímetro: cm)