



Motosierra Inalámbrica
DUC204 / DUC254 / DUC254C
 200 mm (8") 250 mm (10") 250 mm (10")



Peso ligero y cadena de alta velocidad
Eficiencia equivalente a una sierra de cadena de motor de 23 ml.



18V + 18V → 36V

18V LITHIUM-ION

1.5Ah 2.0Ah
 3.0Ah 4.0Ah
 5.0Ah 6.0Ah

Accesorios

Barra guía / Cadena de sierra / Cubierta de la barra guía
 Tipo de cortador: MC: cincel micro, CC: cincel chaflán

Barra guía				Cadena de sierra						Cubierta	Piñón de accionamiento	
Longitud Barra	Montaje del motor	Tipo	No. partes	No. de enlaces de unidad	calibre	Tono	Tipo OREGON / DOLMAR	Tipo Corte	No. partes	No. partes	Tipo	No. partes
25cm/10"	---	Barra tallado solido	168407-7	60	1.3mm / .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8	452093-7	Piñón	198259-2
20cm/8"	A041	Barra piñón	161848-6	33	1.1mm / .043"	3/8"LP	90PX / 291	CC	199076-3	458503-2	Piñón	199063-2
25cm/10"	A041	Barra piñón	161846-0	40					199075-5	452093-7		
25cm/10"	A041	Barra piñón	168408-5	40	1.3mm / .050"	3/8"LP	91PX / 492	CC	196205-9	452093-7		

Lija y porta lija
 Para modelo : motosierra *con grip

Tipo cadena de corte	Tam.	Lima	Lima y porta lima
		No. partes	No. partes
25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	4mm	*744003-1	---
		D953003090	195089-2 D953030010
90PX, 33SL, 34SL, 291	4.5mm	D953003100	195923-6 D953030020

Asa lima, Lima plana y ensamblador de profundidad
 Para todas las cadenas de motosierra

Asa de lija	Lija plana	Ensambladora de profundidad
No. partes	No. partes	No. partes
D953004010	D953003060	D953100090

Aceite cadena

Tam.	No. partes
100mL	182229-1
1L	195093-1 D988002656
5L	D988002658

Aceite cadena BIOTOP

Tam.	No. partes
1L	D980008610
5L	D980008611

Parachoques Espina

No. partes
199067-4

Motosierra Inalámbrico	DUC204 200 mm / DUC254, DUC254C 250 mm (10")
Velocidad variable	DUC204 200 mm (8") Longitud de la barra guía: 200 mm (8") Paso de cadena / Calibre de cadena: 3/8" / 1.1 mm (0.043") Velocidad de la cadena: 0 - 24 m/s(0 - 1,440 m/min) (0 - 4,720 FPM) Volumen del tanque de aceite de cadena: 140 mL Nivel de presión sonora: 92.2 dB(A) Nivel de potencia acústica: 103.2 dB(A) Nivel de vibración: Corte madera: 3.1 m/s ² Dimensiones (L x A x A): c/o guía de barra: 258x184x191 mm (10-1/8"x7-1/4"x7-1/2") c/ 20 cm (7-7/8") 90PX Sprocket Nose Bar: 417x184x191 mm (16-3/8"x7-1/4"x7-1/2")
Freno	DUC254 250 mm (10") Longitud de la barra guía: 250 mm (10") Paso de cadena / Calibre de cadena: 3/8" / 1.1 mm (0.043") Velocidad de la cadena: 0 - 24 m/s(0 - 1,440 m/min) (0 - 4,720 FPM) Volumen del tanque de aceite de cadena: 140 mL Nivel de presión sonora: 92.2 dB(A) Nivel de potencia acústica: 103.2 dB(A) Nivel de vibración: Corte madera: 3.1 m/s ² Dimensiones (L x A x A): c/o guía de barra: 258x184x191 mm (10-1/8"x7-1/4"x7-1/2") w/ 25 cm (10") 90PX Sprocket Nose Bar: 482x184x191 mm (19"x7-1/4"x7-1/2")
Arranque suave	DUC254C 250 mm (10") (Barra tallado solido) Longitud de la barra guía: 250 mm (10") Paso de cadena / Calibre de cadena: 1/4" / 1.3 mm (0.050") Velocidad de la cadena: 0 - 22.5 m/s(0 - 1,350 m/min) (0 - 4,430 FPM) Volumen del tanque de aceite de cadena: 140 mL Nivel de presión sonora: 92.2 dB(A) Nivel de potencia acústica: 103.2 dB(A) Nivel de vibración: Corte madera: 4.1 m/s ² Dimensiones (L x A x A): c/o guía de barra: 258x184x191 mm (10-1/8"x7-1/4"x7-1/2") w/ 25 cm (10") 25AP Carving Bar: 496x184x191 mm (17-1/2"x7-1/2"x7-1/4")
Equipo estándar: Cadena de sierra, barra guía, cubierta de barra guía, llave, bolsa de accesorios, batería, cargador	Peso neto 2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.) 2.8 - 3.2 kg (6.2 - 6.9 lbs.) 2.9 - 3.3 kg (6.3 - 7.3 lbs.)



Photo: DUC254



Rueda de punta

DUC254
250 mm (10")

DUC204
200 mm (8")



Barra de talla sólida

DUC254C
250 mm (10")



Máx. velocidad de la cadena
24 m/s
 Cadena de sierra: 90px o 91px

Makita Latin America, Inc.
 www.makitalatinamerica.com

Eficiencia equivalente a una sierra de cadena de motor de 23 ml.

**BL
MOTOR**

Alta eficiencia operativa

El sistema de accionamiento directo del motor sin escobillas del rotor externo proporciona una alta eficiencia operativa.

+

Alta operabilidad

El freno de la cadena y el interruptor de gatillo de velocidad variable proporcionan una alta operabilidad equivalente a la motosierra del motor.

+

Peso neto

3.1 kg

con BL1850B
Guía de bar 200mm
Cadena de sierra 90XP



Cantidad de trabajo de corte

Volumen de trabajo con una sola carga de batería completa

Acerca **160** cortes



- 50mm madera de cedro
- Cadena de sierra : 90PX
- Batería : BL1850B

Nueces cautivas

Evitar la pérdida de la tuerca al extraer proporciona alta velocidad de cadena de sierra; Permitiendo cortar una pieza de trabajo sin empujar fuerte.

Anillo en D para colgar

Corte de alta eficiencia

el accionamiento directo del motor BL de alto rendimiento proporciona una alta velocidad de cadena de sierra, lo que permite cortar una pieza de trabajo sin presionar con fuerza

- 15% más rápido que el modelo actual de motor de 22.2 ml en el corte de una madera cuadrada de 50 x 50 mm

Modo de impulso torsión

El modo de aumento de torsión proporciona más potencia para cortar ramas gruesas o ramas duras.

- 50% más rápido que el modelo actual de motor de 22.2 ml en el corte de una madera cuadrada de 100 x 100 mm
- No se puede utilizar cuando BL1815N o BL1820B está instalado



Presione el interruptor de alimentación principal durante unos segundos hasta que la lámpara de alimentación principal se ilumine en amarillo



Interruptor principal con función de apagado automático



Colector de cadena de metal



Excelente balance de herramientas



Lubricación automática ajustable de la cadena.



Interruptor de velocidad variable



Cadena ventana de nivel de aceite

XPT

Tecnología de Protección Extrema