

Satisfacemos las necesidades de los profesionales



Cortasetos de altura inalámbrico **LXT**

DUN500W / DUN501W 500 mm (19-3/4")

DUN600L / DUN601L 600 mm (23-5/8")



Ligero y de alta velocidad de corte





foto: DUN600L

Forma óptima de la cuchilla para un corte suave DUN500W / DUN600L

Cuchillas de borde afilado:

Cuchilla superior ... curvándose hacia abajo
Cuchilla inferior ... curvándose hacia arriba



Las ramitas se cogen fácilmente y se sujetan con firmeza



Cabeza de recorte de setos ajustable en ángulo DUN500W / DUN501W

- 45° de inclinación hacia arriba hasta 70° de inclinación hacia abajo desde la posición horizontal.
- 6 ajustes de ángulo (45°, 22.5°, 0°, -22.5°, -45°, -70°)



Se puede plegar en la posición de 180° para facilitar el transporte y el almacenamiento: El embrague incorporado funciona para detener el movimiento de la hoja incluso si se toca la palanca del acelerador durante la operación de plegado.



DUN500W / DUN501W

Longitud de la hoja: 500 mm (19-3/4")

DUN500W

DUN600L / DUN601L

Longitud de la hoja: 600 mm (23-5/8")

DUN600L

El arnés de hombro se puede colocar

2 agarres

El ángulo del cabezal del cortasetos puede cambiarse simplemente accionando una palanca.

2,115 mm

Protector final
(La protección de la punta de la cuchilla) protege la hoja de un desgaste innecesario.

Mango de lazo

Cabezal de cortasetos ajustable sin ángulo

DUN601L

2,050 mm

Ligero de peso

3.9 kg

Baterías: BL1815N (1.5Ah)
Modelo: DUN500W / DUN501W

XPT

BL
MOTOR



3 ajustes de velocidad pulsando el botón

para un control óptimo de la velocidad


- Alto: 0-4,400 SPM
- Medio: 0-3,600 SPM
- Bajo: 0-2,000 SPM

Interruptor principal



Sistema de rotación inversa

para liberar la hoja cuando está atascada por las ramas gruesas



DUN500W / DUN600L

Cuchilla de borde afilado



Diámetro máximo de la rama
23.5 mm

DUN501W / DUN601L

Cuchilla estándar



Diámetro máximo de la rama
21.5 mm

18v + 18v → 36v



Motosierra
DUC252 / DUC252C /
DUC256 / DUC256C / DUC302 /
DUC303 / DUC353 / DUC400 /
DUC305 / DUC355 / DUC405 /
DUC306 / DUC356 / DUC406



Sopladora
DUB361 / DUB362 / DUB363



Cortadora de césped
DLM382 / DLM432 /
DLM460 / DLM462 /
DLM530 / DLM532 /
DLM533



Sierra industrial
DCE090



Tijera de podar
DUP361 / DUP362



Cabezal de poder multifuncional
DUX60



Cortasetos
DUH551 /
DUH651



1.5Ah 2.0Ah
3.0Ah 4.0Ah
5.0Ah 6.0Ah

Desbrozadora
DUR364L / DUR368A /
DUR368L / DUR369A /
DUR369L / DUR369N

Sierra Recíproca
DJR183 /
DJR185

Cortasetos
DUH483 / DUH523 /
DUH501 / DUH601 / DUH751 /
DUH502 / DUH602 / DU752 /
DUH604S / DUH754S



Motosierra
DUC122 / DUC204 /
DUC254 / DUC254C



Desbrozadora a batería
UR101C / UR201C /
UR202C

Desbrozadora
DUR184L / DUR189 /
DUR190U / DUR190L /
DUR191U / DUR191L



Carretilla
DCU180

18v LITHIUM-ION



Cortasetos de altura
DUN500W / DUN501W /
DUN600L / DUN601L



Mochila de energía portátil
PDC01


Accesorios

Cuchilla de corte

Cuchilla de borde afilado



Cuchilla estándar



| Modelo. | Modelo | Tamaño | Tipo de cuchilla |
|----------|---------|--------|---------------------------|
| 191C14-9 | DUN500W | 500 mm | Cuchilla de borde afilado |
| 191C13-1 | DUN600L | 600 mm | Cuchilla de borde afilado |
| 191E73-5 | DUN501W | 500 mm | Cuchilla estándar |
| 191F60-0 | DUN601L | 600 mm | Cuchilla estándar |

Juego de recipientes de grasa

Modelo. 197439-7
Disponible para todos los países, excepto Rusia



Cubierta de la hoja



| Modelo. | Modelo |
|----------|-------------------|
| 458413-3 | DUN500W / DUN501W |
| 458414-1 | DUN600L / DUN601L |

Arnés de hombro

DUN500W / DUN501W

Modelo. 125516-5



| 18v LITHIUM-ION | DC18RC | DC18SD |
|-----------------|--------|---------|
| BL1815N 1.5Ah | 15 min | 30 min |
| BL1820B 2.0Ah | 24 min | 45 min |
| BL1830B 3.0Ah | 22 min | 60 min |
| BL1840B 4.0Ah | 36 min | 90 min |
| BL1850B 5.0Ah | 45 min | 110 min |
| BL1860B 6.0Ah | 55 min | 130 min |

Cortasetos de altura inalámbrico

DUN500W / DUN501W 500 mm (19-3/4") **DUN600L / DUN601L** 600 mm (23-5/8")

| | DUN500W / DUN501W | DUN600L / DUN601L |
|---------------------------|--|--|
| Freno | 500 mm (19-3/4") | 600 mm (23-5/8") |
| Reversa | Longitud de la cuchilla: 500 mm (19-3/4") Capacidad máxima de corte: DUN500W: 23.5 mm (15/16") DUN501W: 21.5 mm (7/8") | 600 mm (23-5/8") DUN600L: 23.5 mm (15/16") DUN601L: 21.5 mm (7/8") |
| Electrónica 3 velocidades | Alto / Med / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000 | Alto / Med / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000 |
| Velocidad constante | Nivel de presión sonora: DUN500W: 81.5 dB(A) DUN501W: 82.5 dB(A) | Nivel de presión sonora: DUN600L: 82.5 dB(A) DUN601L: 83.5 dB(A) |
| | Nivel de potencia de sonido: DUN500W: 92.5 dB(A) | Nivel de potencia de sonido: DUN600L: 93.5 dB(A) |
| | Nivel de vibración: Delantero / Trasero: DUN500W: 4.7 m/s ² / 2.5 m/s ² or menos | Nivel de vibración: Delantero / Trasero: DUN600L: 3.8 / 2.7 m/s ² |
| | Dimensiones (L x An x Al): 2,115x97x137 mm (83-1/4"x3-13/16"x5-3/8") | Dimensiones (L x An x Al): 2,050x230x178 mm (80-1/2"x9"x7") |
| | Peso Neto: DUN500W: 3.9 - 4.3 kg (8.6 - 9.5 lbs.) DUN501W: 3.9 - 4.2 kg (8.6 - 9.3 lbs.) | Peso Neto: DUN600L: 3.8 - 4.1 kg (8.2 - 9.0 lbs.) |

Equipo estándar: Cubierta de la hoja, arnés de hombro (DUN500W / DUN501W), llave hexagonal (DUN600L / DUN601L), batería, cargador

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla.

Los artículos de equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202001