



Sopladora  
EB5300TH  
EB5300WH

Regulador del tubo

Acelerador en la cadena

**MM4**

# Alta potencia y Peso ligero

Mayor volumen  
de aire

**15**  
m<sup>3</sup>/min

Mayor velocidad  
de aire

**98**  
m/s

Regulador del tubo  
EB5300TH

Acelerador en la cadena  
EB5300WH



# Nuevo motor de 4 tiempos 52.5 mL



## MM4



### Mejorado un 20% de la eficiencia del flujo de aire

La forma del ventilador ha cambiado. El aire se puede empujar suavemente con menos pérdida de flujo de aire (comparado con un ventilador regular)



### Arrancador de retroceso fácil de halar

#### Accesorios

**Botella de aceite**  
220ml 10W-30  
No. Parte. 198279-6



**Correa de cintura**

No. Parte. 198645-7



**Boquilla plana**

No. Parte. 196911-6



**Banda 25**

No. Parte. 196733-4



**Boquilla de extremo 90-62**

No. Parte. 198034-6



**Tubo largo 90 set**

No. Parte. 197723-0



**Tubo corte 90 set**

No. Parte. 196912-4



**Kit de mantenimiento de combustible**

No. Parte. 198282-7

**Juego de elementos del filtro de aire**

No. Parte. 198284-3

### Baja vibración para mayor comodidad y reducción de la fatiga del operador

- La vibración en la parte posterior del operador se reduce con los 4 amortiguadores montados entre el motor y el bastidor de la mochila
- La vibración en el mango se reduce significativamente al amortiguar eficazmente la transmisión de la vibración desde el motor hasta la boquilla



### Arnés de mochila cómodo

- Las correas de los hombros son acolchadas y bien ventiladas para la comodidad del operador
- Las correas ajustables proporcionan un ajuste perfecto para cada usuario.



### Sopladora de combustible

#### EB5300TH / EB5300WH

	EB5300TH	EB5300WH
Anti-vibración	<b>Desplazamiento</b> 52.5 mL	52.5 mL
Bomba	<b>Máx. volumen de aire</b> 15 m³/min (516 CFM)	15 m³/min (516 CFM)
Encendido de la descarga del condensador	<b>Máx. velocidad de aire</b> 98 m/s (220 MPH)	98 m/s (220 MPH)
Auto Decompresión	<b>Capacidad del tanque</b> 1.8 L (61 oz.)	1.8 L (61 oz.)
	<b>Bujía</b> NGK CMR6H	NGK CMR6H
	<b>Nivel de presión sonora</b> 96.0 dB(A)	96.0 dB(A)
	<b>Nivel de poder sonoro</b> 102.5 dB(A)	102.5 dB(A)
	<b>Nivel de vibración mano derecha</b> 2.2 m/s²	2.3 m/s²
	<b>Nivel de vibración mano izquierda</b> 0.5 m/s²	0.5 m/s²
	<b>Dimensiones (L x A x A)</b> 320x450x475mm (12-5/8"x17-3/4"x18-3/4")	320x510x475mm (12-5/8"x20"x18-3/4")
	<b>Peso neto</b> 8.9 kg (19.7 lbs.)	9.1 kg (20.1 lbs.)

#### Equipo Estándar:

Juego de botella de aceite, Llave, Atornillador, Tubo Flexible, Tubo rotante, Abrazadera para Manguera, Boquilla de extremo, Boquilla Plana, Tubo largo, Tubo corto, Bolsa de accesorios, Soporte para Cable

Makita Latinamerica, Inc.  
www.makitalatinamerica.com