

**Tipo de cambio rápido de mandril**



**Medidor de profundidad**

se puede ajustar para obtener la profundidad de perforación deseada simplemente presionando un solo botón

**Luz LED doble**



**Entrada de recogida de polvo**

Se puede ajustar de acuerdo con la longitud de la broca simplemente presionando un botón.

**Tapa de la caja de polvo grande**

se puede abrir simplemente presionando un botón para limpiar el polvo fácilmente.



**Mecanismo de limpieza del filtro**

**Accesorios**

**Sistema de extracción del polvo**

**DX08**  
Para DHR280, DHR282



**Caja para el polvo**

No. de partes 199555-1



**Filtro HEPA**

El filtro de aire de partículas de alta eficiencia es ampliamente considerado como el filtro definitivo que atrapa partículas de todos los tamaños con una calificación de eficiencia de 99.75%

No. de partes 199557-7



**Taza de polvo**

DHR280, DHR282 No. partes 195173-3  
DHR281, DHR283 No. partes 195179-1



**Rotomartillo Inalámbrico**

**DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283**

- Velocidad variable
- Luz LED
- Freno
- Estuche
- Reversa
- SDS-PLUS
- Limitador de torsión
- Velocidad constante
- Recolección de polvo

	DHR280 / DHR282	DHR281 / DHR283
<b>Energía de impacto</b>	EPTA-Procedure 05/2009: 2.8 J	EPTA-Procedure 05/2009: 2.8 J
<b>Capacidad</b>	Concreto / acero / madera / núcleo / broca de diamante (tipo seco): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm (1-1/8" / 1/2" / 1-1/4" / 2-1/8" / 2-9/16")	Concreto / acero / madera / núcleo / broca de diamante (tipo seco): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm (1-1/8" / 1/2" / 1-1/4" / 2-1/8" / 2-9/16")
<b>Golpes por min (GPM)</b>	0 - 5,000	0 - 5,000
<b>Velocidad variable (RPM)</b>	0 - 980	0 - 980
<b>Capacidad de mandril</b>	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
<b>Nivel de vibración</b>	Martillo de perforación en concreto: 9.0 m/s <sup>2</sup> Taladrado en metal: 2.5 m/s <sup>2</sup>	Martillo de perforación en concreto: 9.5 m/s <sup>2</sup> Taladrado en metal: 2.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Nivel de presión sonora</b>	93 dB(A)	92 dB(A)
<b>Nivel de potencia sonora</b>	104 dB(A)	103 dB(A)
<b>Dimensiones (L x A x A)</b>	373x134x232 mm (14-3/4"x5-1/4"x9-1/8")	404x134x232 mm (15-7/8"x5-1/4"x9-1/8")
<b>Peso neto</b>	DHR280 : 3.9 - 4.9 kg (8.6 - 10.8 lbs.) DHR282 : 3.9 - 5.0 kg (8.6 - 11.0 lbs.)	DHR281 : 4.0 - 5.1 kg (8.8 - 11.2 lbs.) DHR283 : 4.1 - 5.1 kg (9.0 - 11.2 lbs.)



**Rotomartillo Inalámbrico**  
DHR280 / DHR281 / DHR282 **AWS**  
DHR283 **AWS** 28 mm (1-1/8")



Adaptado para Brocas SDS-PLUS

**Perforación de alta velocidad y gran volumen de trabajo**



**Con mecanismo de limpieza del filtro.**

Foto : DHR280 & DX08  
La herramienta no viene con la Broca



**DHR280**  
**DHR282** **AWS**



DX08 ▶

**DHR281**  
**DHR283** **AWS**



Madril de cambio rápido  
DX09 ▶

Makita Latin America, Inc.  
www.makitalatinamerica.com



(Solo para DHR282, DHR283)



# Excelente potencia y baja vibración

Rotomartillo  
Inalámbrico  
**28mm**

Longitud máxima  
de Brocas:  
**260mm**

**HEPA**  
filter

## Mecanismo de limpieza del filtro

Al girar el dial, el polvo se cae del filtro.



## Cantidad de trabajo de perforación

Diámetro : Ø12.5mm(1/2" )  
Acerca

**140 pzs.**

(Batería : BL1850B x2)

Marcación rápida

Luz LED doble

Foto : DHR280 Y DX08

**18v + 18v → 36v XPT**

**AWS**

Solo para DHR282, DHR283

Inicio automático del sistema inalámbrico



Encender la  
Herramienta



La aspiradora  
es activada

**Bluetooth®**

## Accesorios

### Unidad Inalámbrica

198901-5, 198900-7(EU)



## **BL** MOTOR Motor sin carbones

Velocidad de trabajo

Modelo anterior  
**HASTA 40%**

Volumen de trabajo

Modelo anterior  
**HASTA 65%**



Concreto con resistencia a la compresión de 40N/mm<sup>2</sup>  
Diámetro : Ø12.5mm(1/2"), profundidad 60mm(2-3/8")

## **AVT** Tecnología Anti-vibración

Menos vibración

Nivel de vibración  
[Cincelado] 8.0m/s<sup>2</sup> /  
[Taladro ( metal )] 2.5m/s<sup>2</sup> **9.0 m/s<sup>2</sup>**  
Perforación de martillo  
Dentro de Concreto

Agarre antivibraciones    Contrapeso    Mango de absorción de vibraciones





## **AFT** Tecnología de detección de retroalimentación activa

Solo para DHR282, DHR283

El limitador de torsión apaga el motor si la herramienta se fuerza repentinamente a bloquear



## Características y beneficios

	DHR280	DHR281	DHR282	DHR283
 Portabrocas de cambio rápido		✓		✓
<b>AFT</b>			✓	✓
<b>AWS</b>			✓	✓
<b>AVT</b>	✓	✓	✓	✓
 Sistema opcional	DX08	DX09	DX08	DX09