




Esmeriladora Angular de 7" (180mm), Sin Interruptor Fijador de Encendido

Modelo GA7060 / GA7060R*

MOTOR REDISEÑADO DE 15.0 AMP ENTREGA 8,500 RPM PARA ÓPTIMA DURABILIDAD Y RENDIMIENTO



DISEÑO

Motor diseñado con mayor estabilidad resultando en mayor expectativa de rendimiento



RENDIMIENTO

Resorte de escobilla en espiral permite una escobilla 30% más larga y un mayor flujo de aire



DURABILIDAD

Construcción laberíntica protege al motor y baleros de polvo/residuos



ERGONOMÍA

Botón fijador de eje grande para cambio fácil de rueda



GA7060



GA7060R

* Función Anti-reinicio, Arranque suave

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Interruptor del disparador en mango posterior sin fijador de encendido; fijador de apagado requiere dos acciones para encender la esmeriladora
- Motor rediseñado con mayor estabilidad en la armadura y barras más largas del conmutador para un rendimiento 3 veces más extendido comparado al modelo anterior
- Epoxi en zig-zag en ambos lados de la armadura de la bobina y un área de recubrimiento de polvo es aplicado para mayor protección de polvo y residuos para mayor duración del motor
- Engranaje con bisel en espiral para rotaciones más suaves y transmisión más eficiente de energía
- Armadura de aluminio provee un alineamiento de engranaje superior y una transmisión más suave para una durabilidad incrementada
- Agarradera lateral en 3 posiciones para comodidad del operador en varias aplicaciones
- Función Anti-reinicio, arranque suave (Sólo para GA7060R)

ESPECIFICACIONES

	GA7060	GA7060R
Diámetro del Disco	7" (180mm)	7" (180mm)
Amperaje	15	15
Velocidad Sin Carga	8,500 RPM	8,500 RPM
Rosca de Eje	5/8" - 11 UNC	5/8" - 11 UNC
Fijador de Encendido	No	No
Fijador de Apagado	Sí	Sí
Tipo de Interruptor	Gatillo trasero	Gatillo trasero
Longitud Total	17-3/4"	17-3/4"
Peso Neto	11.7 lbs.	11.9 lbs.
Código UPC	088381-809818	088381-809856

EQUIPO ESTÁNDAR

- Guarda de Esmeril de 7" (122939-8)
- Rondana Interna (224317-9)
- Tuerca de Bloqueo (224486-6)
- Llave Para Tuerca de Bloqueo (782412-6)
- Agarradera Lateral (143486-6)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Tapa de la Superficie de Esmeriladora de 7" Extractora de Residuos (195386-6)
- Aspiradora en Seco LXT® Litio-Ion de 18V X2 (36V) Inalámbrica-Con Cable, Filtro HEPA, Sólo Herramienta (DVC260Z)
- Desbaste: 7" x 6mm x 7/8", Grano A24R, Hundido (741413-B)
- Corte Acero Inox: 7" x 2mm x 7/8", Grano WA36R, Hundido (D-21157)
- Corte Metal: 7" x 2.5mm x 7/8", Grano A30S, Plano (A-85329)
- Corte Metal: 7" x 3mm x 7/8", Grano A30S, Hundido (A-83618)