



# Taladro magnético HB350 35 mm (1-3/8")

## Compacto y ligero para facilitar el transporte



- La base magnética, el soporte del taladro y la máquina de taladrar, todo en un solo sistema, permite un fácil ajuste
- La potente base magnética permite un trabajo de perforación estable y cómodo
- Equipado con sistema de suministro de aceite para una perforación suave
- Doble aislamiento

### Accesorios

#### Cortadora T.C.T.

14mm x 35mm - 35mm x 55mm,  
1/2" x 1-3/8" - 1-3/8" X 2-1/8"

#### Cortadora HSS

12mm - 35mm corto y largo  
7/16" - 1-3/8" corto y largo

#### Clavija piloto



### Taladro magnético HB350 35 mm (1-3/8") UD00EBD002

Doble aislamiento

Estuche

Potencia	1050W
Capacidad	35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga (RPM)	850
Fuerza de sujeción magnética	Mínimo 8,000N
Dimensiones (L x An x Al)	270 x 110 x 330 mm
Peso neto	11.5 kg

Equipamiento estándar:

Copa de aceite pequeña y clip, protector de seguridad, correa de seguridad de poliéster, llaves Allen

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

## Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 202105