



Luz de trabajo inalámbrica
ML003G



40V Li-ion
max

Luz LED de alta
intensidad para
grandes espacios
de trabajo

Flujo luminoso:

Máx. **1,100 lm**



Uso continuo

* Alto Bajo

10 / 22 horas

Resistencia al polvo y al agua

IP65



*con una sola carga de batería completa, Batería : BL4040



Diseño compacto con poca altura gracias al asa de transporte retráctil



240°

La perilla para el ajuste libre del ángulo de la luz permite que la fuente de luz gire de -30° a 210° a un ángulo deseado.

Función de memoria de modo para facilitar el ajuste de la luminosidad

El ajuste de brillo alto/bajo se controla mediante la operación de un interruptor de un solo propósito, que puede memorizar un modo de brillo anterior, permitiendo que la luz de trabajo reanude la iluminación en el mismo modo que la última vez que el usuario apagó.

Interruptor	Ajuste de brillo	Alto	Bajo
On / Off	Alto/Bajo		
		1,100 lm	450 lm

Batería aplicable



- BL1815N
- BL1820B
- BL1830B
- BL1840B
- BL1850B
- BL1860B



- BL4020
- BL4025
- BL4040
- BL4050F



Resistencia al polvo y al agua

IP65

Para su uso en aplicaciones exteriores o en entornos difíciles

Fuente de luz		
Tipo: LED 20pcs x 0.6W	Alto	Bajo
Iluminancia *1	500lx	200lx
Flujo luminoso	1,100lm	450lm
Uso continuo*2	10h	22h

*1 a 1m de la fuente de luz
*2 con una sola carga de batería completa, Batería : BL4040

Función de aviso de capacidad de la batería

notifica automáticamente sobre la reducción de la capacidad de la batería con la disminución de la iluminación (Sólo un LED está en la notificación)

- Brillo total, con todos los LEDs encendidos.
- Sólo se enciende un LED, como en la imagen de abajo.
(Esto continuará unos cinco o diez minutos en caso de usar la batería).
- Todos los LEDs se apagan.



Accesorios

Trípode

Se pueden montar hasta dos ML003G.
Alto : 1,300-2,000mm
Tornillo de fijación : M8
Parte #.
GM00002073



Prensa

Parte #.
GM00001396



Lámina antirreflejos

Parte #.
GM00002312



Luz de trabajo inalámbrica

ML003G

Uso continuo (hrs)	Hasta: 22 (Mod bajo, con BL4040)
Iluminancia (Alto / Bajo)	
a 1m de la fuente de luz:	500 / 200 lx
a 0,5 m de la fuente de luz:	1,900 / 800 lx
Flujo luminoso (Alto / Bajo)	1,100 / 450 lm
Dimensiones (L x An x Al)	con/ Asa en posición replegada: 249x298x280mm (9-3/4"x11-3/4"x11") Con el asa en posición vertical: 249x298x386 mm (9-3/4"x11-3/4"x15-1/4")
Peso neto	3.7 - 4.7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)

Equipamiento estándar: La batería y el cargador se venden por separado

La batería y el cargador se venden por separado

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan