

Modelo DTM51Z/RFEX7

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- La batería LXT® Litio-Ion de 18V proporciona hasta 20 minutos de funcionamiento continuo
- Control de velocidad variable (6,000 - 20,000 OPM) permite al usuario igualar la velocidad según la aplicación
- Ángulo de oscilación de 3.2° diseñado para un lijado y corte más agresivo y rápido
- Interruptor deslizable grande de encendido/apagado con botón fijador de encendido para conveniencia del operador
- Incluye adaptadores para adecuarse a los accesorios más competitivos
- Maneral de diámetro pequeño (sólo 2-3/8") para mejorar su manejo
- Sistema de advertencia de capacidad de la batería; el motor se detiene automáticamente y se enciende una luz que indica que la batería necesita ser recargada
- Sólo pesa 4.9 lbs. (con batería) para comodidad del operador
- Integrada con luz L.E.D. para iluminar el área de trabajo
- Característica de suave arranque para un inicio tranquilo
- Ideal para pisos de madera, azulejo, yeso, tabla-roca, madera, PVC y en una variedad de otras aplicaciones
- Equipado con Controles de Computadora de Protección Star™ para proteger contra sobrecarga, exceso de descarga y sobrecalentamiento



EQUIPO ESTÁNDAR

- Adaptador Makita para Multi-Herramientas (313249-6)
- Adaptador Makita para Multi-Herramientas (313248-8)
- Navaja de 1-3/8" para Corte de Descenso (BiM) (A-95255)

ESPECIFICACIONES

Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000 OPM
Ángulo de la oscilación	3.2°
Batería	LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud total	13-3/8"
Tiempo de carga de la batería	30 min.
Peso Neto	4.9 lbs. (c/batería)
Peso del envío	13 lbs. (c/batería)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cargador óptimo rápido de 4 puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF)

