ATORNILLADORES DE 2,500 RPM

PODEROSO MOTOR DE 6.0 AMPERES PARA TRABAJO PESADO CONTINUO

Liviano de Sólo 3.4 lbs. para Incrementar la Maniobrabilidad (FS2701; 3.5 lbs.)

Mango Ahulado Tipo Pistola con Diseño Cómodo y Ergonómico

Luz L.E.D. que llumina la Superficie de Trabajo

Ajuste de Torsión de 6 Etapas Para un Amplio Rango de Aplicaciones (FS2701)



COMODIDAD



El mango con diseño ergonómico incrementa la comodidad del usuario

CONFIABLE



El localizador de profundidad ajustable y el bloqueo "Sure-Lock" permiten atornillar consistentemente (FS2500)

POTENCIA



Ajuste de Torsión de 6 etapas para un amplio rango de aplicaciones (FS2701)

VISIBILIDAD



Integrado con luz L.E.D. que ilumina la superficie de trabajo

LIVIANO Y ERGONÓMICO.

ATORNILLADORES DE 2,500 RPM

Modelos FS2500 / FS2701

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Poderoso motor de 6.0 Amperes para trabajo pesado continuo
- Velocidad variable de 0-2,500 RPM con mayor torsión para plataformas y aplicaciones de calibre pesado
- Liviano con sólo 3.4 lbs. para mayor maniobrabilidad (FS2701; 3.5 lbs.)
- Ajuste de torsión de 6 etapas para un amplio rango de aplicaciones (FS2701)
- Mango ahulado tipo pistola con diseño cómodo y ergonómico
- La luz L.E.D. ilumina la superficie de trabajo
- Ensamble con localizador de profundidad ajustable y Sure-Lock™ el bloqueo seguro para atornillar a una profundidad consistente (FS2500)
- La carcasa de aleación de aluminio tiene menos peso y más durabilidad
- Gatillo alargado con velocidad variable y con bloqueo para uso continuo
- El gancho para cinturón está reforzado con metal para mayor durabilidad



■ Regulador de tuercas magnético de 5/16" (784804-5) (FS2500)

ESPECIFICACIONES

	FS2500	FS2701
Entrada de broca	hexagonal de 1/4"	hexagonal de 1/4"
Velocidad sin carga	0 - 2,500 RPM	0 - 2,500 RPM
Amperes	6.0	6.0
Longitud total	11-1/8"	11-1/8"
Peso neto	3.4 lbs.	3.5 lbs.
Peso de embalaje	6.0 lbs.	6.0 lbs.
Código de barras	088381-603218	088381-603300

ACCESORIOS OPCIONALES

■ Mak-Bite[™] broca profesional de inserción punta de cruz #2 (784314-A)



■ Broca de inserción punta de cruz #3 (784213-A)



■ Broca de inserción cuadrada #3 (784218-A)



Regulador de tuercas magnético



Medida	1-3/4" de Largo Parte #	2-5/8" de Largo Parte #
5/16"	784820-A	784804-5
3/8"	784821-A	784802-9
7/16"		784805-3







Modelo FS2500





Modelo FS2701



