



Pulidora de Órbita Aleatoria

PO5000C 125mm(5")

PO6000C 150mm(6")


# Versátil para diversas operaciones de pulido

desde la eliminación de rasguños hasta finos acabados



## Control de doble acción

### Pulido Áspero




#### Modo de rotación forzada

Acción orbital con rotación forzada de la almohadilla para el pulido áspero tal como eliminación del rasguño.



### Pulido Fino



#### Modo de rotación libre

Acción orbital con rotación libre de la almohadilla para finos acabados.

# Medidas de prevención exhaustivas para el pulido de autos libre de rasguños

## Soporte de herramienta con elastómero



La herramienta puede ser puesta al revés sobre la carrocería del auto sin dañarla gracias al soporte de elastómero

## Cable de alimentación eléctrica



**PO6000C**  
150 mm (6")



## Cubierta de polvo ventilada de goma Desmontable

Evita que las fibras de lana entren en el motor



**PO5000C**  
125 mm (5")



## Maniobrabilidad seleccionable por aplicaciones

### Empuñadura delantera + Empuñadura principal

Fácil agarre delantero para trabajos del capó y trabajos laterales



### Empuñadura lateral + Empuñadura principal

Disponibles agarre lateral (opcional)



### Empuñadura principal



### Marcación rápida variable y gatillo



Botón de bloqueo para uso continuo

Interruptor de gatillo

La configuración de RPM en la posición completa del gatillo es fácil mediante una marcación de velocidad variable. El control de velocidad variable por gatillo permite ajustar RPM durante el funcionamiento.

## Accesorios

### Almohadilla

(Engancha y enlaza)



Tamaño	No. de partes	No. de partes
100mm	197926-6	197925-8
125mm	197923-2	197922-4
150mm	197929-0	197928-2

### Almohadilla de esponja

(Engancha y enlaza)

(Para recubrimiento de cera)



Tamaño	No. de partes	No. de partes
100mm	197912-7	197893-5
125mm	794558-6	-
150mm	197914-3	197894-3

### Almohadilla de lana

(Engancha y enlaza)

(Para pulidura de alto brillo)



Tamaño	No. de partes	No. de partes
100mm	197918-5	197896-9
125mm	197920-8	197897-7

### Almohadilla de fieltro

(Engancha y enlaza)

(Para remover la cera)



Tamaño	No. de partes	No. de partes
100mm	197916-9	197895-1
125mm	196152-4	-

## Pulidora de Órbita Aleatoria

**PO5000C 125 mm (5") / PO6000C 150 mm (6")**

318

	PO5000C	PO6000C
Doble aislamiento	900W	900W
Velocidad variable	125 mm (5")	150 mm (6")
Velocidad constante	0 - 6,800	0 - 6,800
Arranque suave	0 - 13,600	0 - 13,600
Engancha y enlaza	0 - 780	0 - 780
	Diámetro de órbita	5.5 mm (7/32")
	Nivel de vibración	Polishing: 6.5 m/s <sup>2</sup>
	Nivel de presión sonora	81 dB(A)
	Nivel de presión acústica	92 dB(A)
	Dimensiones (L x A x A)	451x123x134mm
	Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs)
	Cable de alimentación eléctrica	4.0 m (13.1 ft)

Equipo Estándar : Empuñadura lateral, almohadilla, Llave Hexagonal

Makita Latin America, Inc.  
www.makitalatinamerica.com