A la altura de las exigencias profesionales

Lijadora de banda para tubos inalámbrica BS002G

XGT 40V max Li-ion

Rectificado y pulido eficientes en superficies curvas

Amplio rango de velocidades de banda para distintas aplicaciones

Rectificado de alta eficiencia Velocidad de la banda:

13.5 m/s
(Selector 5)

Diámetro máximo de tubos metálicos:

ø125 mm

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion

Rectificado y pulido eficaces en superficies curvas gracias a un amplio rango de velocidad de banda.



Ajuste continuo de la velocidad de la banda en un amplio rango para distintas aplicaciones




Dial	Velocidad de banda	Aplicación
1	3.1m/s [190m/min]	Rectificado y pulido de acero inoxidable, trabajos de acabado
2	3.8m/s [230m/min]	
3	5.8m/s [350m/min]	
4	7.9m/s [470m/min]	Eliminación de óxido y pintura, para desbaste
5	13.5m/s [810m/min]	



Cambio de banda sencillo

Empuja la empuñadura lateral hasta el tope y, a continuación, retira la banda.



Control de velocidad constante

Velocidad estable incluso con carga elevada

Accesorios

Banda abrasiva

Para desbaste basto de superficies metálicas, por ejemplo, para eliminar cordones de soldadura. Zirconia (Z), juego de 5 piezas

N.º de pieza

Z40: D-80927
Z60: D-80933
Z80: D-80949
Z120: D-80955



Acondicionamiento de superficie con banda abrasiva

Perfecto para eliminar arañazos leves (como marcas de papel) y óxido, y para pulir superficies.
Tejido no tejido, juego de 3 piezas

N.º de pieza

Grano grueso: D-80977
Grano medio: D-80983
Muy fino: D-80999



Fieltro de pulido para banda abrasiva

Para acabado espejo en superficies metálicas (usar con compuesto de pulido).

Suave, 1 ud.
N.º de pieza
D-80961



Juego de empuñadura 35

N.º de pieza 1910X6-8



La empuñadura lateral se puede montar en cualquiera de los dos lados.

Tiempo de funcionamiento en desbaste

con la batería completamente cargada

Acerca de **20 min**

• Tubo ø76 mm (acero al carbono S20C) • Fuerza de presión: 20-25 N • Velocidad máx. • Batería: BL4040



Guías de rodillo

Con bordes elevados diseñados para minimizar que la banda se salga.

XPT

Tiempo de carga

40V max Li-ion	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
*1 **BL4050F** 5.0Ah	**50** min	**85** min
BL4080F/H 8.0Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Lijadora de banda para tubos inalámbrica

BS002G

- Velocidad variable
- Freno
- Función anti-rearranque
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Maletín de transporte

Diámetro máx. del tubo metálico	*125 mm (5")*
Velocidad de la banda	*3.1 - 13.5 m/s*
Ancho de la banda	*40 mm (1-9/16")*
Longitud de la banda	*760 mm (30")*
Nivel de vibración	*1.9 m/s² (EN62841-2-4, Modo: lijado de tubo metálico)*
Incertidumbre (K) de la vibración	*1.5 m/s² (EN62841-2-4, Modo: lijado de tubo metálico)*
Nivel de presión sonora	*83 dB(A) (EN62841-2-4)*
Nivel de potencia sonora	*91 dB(A) (EN62841-2-4)*
Incertidumbre (K) del ruido	*3 dB(A) (EN62841-2-4)*
Dimensiones (L x An x Al) (Batería)	*592 x 198 x 359 mm (23-1/4 x 7-3/4 x 14-1/8") BL4040F*
Peso neto (Batería)	*4.2 kg (9.3 lbs.) BL4040F*

Equipo estándar: Banda abrasiva, Empuñadura, Batería, Cargador

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro, así como los cartuchos de batería indicados en el manual de instrucciones. Los elementos del equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202602

www.makita.com