Satisfacemos las necesidades de los profesionales

Taladro atornillador inalámbrico
Taladro atornillador percutor inalámbrico
DDF490 13 mm (1/2") / DHP490 13 mm (1/2")



Torque máximo de 65N·m gracias a un potente motor sin escobillas

Foto: DDF490

Taladro atornillador inalámbrico

DDF490

Modos de acción

- Perforación
- Atornillado



Taladro atornillador percutor inalámbrico

DHP490

Modos de acción

- Perforación
- Taladrado con percusión
- Atornillado



18V LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT*

*Excepto cuando se ha instalado la batería BLB182

Ligero y compacto, fácil de manejar incluso en espacios reducidos

Ligero en
1.4 kg
Con la batería BLB182,
Batería BL1815N

Longitud total compacta
DDF490: 167mm, DHP490: 172mm
Modelo anterior: 169 mm, 182 mm

Mecánica de 2 velocidades
Alta velocidad para trabajos ligeros:
0 - 1,900 min^{-1}
Baja velocidad para trabajos pesados:
0 - 500 min^{-1}



Portabrocas sin llave de una sola manga
permite colocar y retirar fácilmente las brocas con una sola mano.

Capacidad del portabrocas
1.5 mm (1/16") - 13 mm (1/2")

Lámpara de trabajo LED
LED único con funciones de preiluminación y posiluminación



Control de velocidad variable mediante el gatillo
permite ajustar la velocidad en función del material o la aplicación.



20 niveles de torque
permiten realizar ajustes precisos para adaptarse a la tarea en cuestión.

Se puede acoplar un gancho
(Accesorios opcionales)
Corto: n.º de referencia 346449-3
Referencia: n.º de pieza 346317-0



Compatibilidad entre la batería y el cargador



Carga las baterías LXT con los cargadores LXT y la batería LXT BASIC con el cargador LXT BASIC.

Foto: DDF490

XPT *

*Excepto cuando se ha instalado la batería BLB182



Tiempo de carga

18V LITHIUM-ION No es compatible con el cargador DCB18WA	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	**15** min	**30** min
BL1820B 2.0Ah	**24** min	**45** min
BL1830B 3.0Ah	**22** min	**60** min
BL1840B 4.0Ah	**36** min	**90** min
BL1850B 5.0Ah	**45** min	**110** min
BL1860B 6.0Ah	**55** min	**130** min

18V LITHIUM-ION / LXT BASIC Compatible únicamente con el cargador DCB18WA	DCB18WA
BLB182 2.0Ah	**90** min

Taladro atornillador inalámbrico	**DDF490** 13 mm (1/2")
Taladro atornillador percutor inalámbrico	**DHP490** 13 mm (1/2")

- Velocidad variable
- Freno
- Marcha atrás
- Mecánica de 2 velocidades
- Portabrocas sin llave
- Ajuste de par 20
- Luz de trabajo integrada
- Funda de transporte

Equipamiento de serie:
Correa de mano, batería, cargador

**EN62841-2-1

	DDF490	DHP490
Velocidad sin carga	Máxima: 0 - 1 900 rpm Bajo: 0 - 500 min^{-1}	Alto: 0 - 1,900 min^{-1} Bajo: 0 - 500 min^{-1}
Golpes por minuto	-	Alto: 0 - 28,500 min^{-1} Bajo: 0 - 7,500 min^{-1}
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 38 mm (1-1/2")	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 38 mm (1-1/2") Albañilería: 13 mm (1/2")
Torque máximo	65 N·m (580 in.lbs)	65 N·m (580 in.lbs)
Torque máximo de apriete	Duro: 50 N·m (440 in.lbs.) Suave: 27 N·m (240 in.lbs.)	Duro: 50 N·m (440 in.lbs.) Suave: 27 N·m (240 in.lbs.)
Capacidad del mandril	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Nivel de vibración**	Taladrar en metal: 2.5 m/s^2 or less	Taladrado con percusión en hormigón: 8.1 m/s^2
Factor K de vibración**	1.5 m/s^2	1.5 m/s^2
Nivel de presión acústica **	78 dB(A)	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica**	-	96 dB(A)
Factor K de ruido **	3 dB(A)	3 dB(A)
Dimensiones (LxAnxAl)	167 x 81 x 237 mm (6-9/16 x 3-3/16 x 9-3/8")	172 x 81 x 237 mm (6-3/4 x 3-3/16 x 9-3/8")
Dimensiones (batería)	BL1820B	BL1820B
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)
Peso neto (batería)	BL1815N - BL1860B	BL1815N - BL1860B

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de batería.
En la tabla se muestran la combinación más ligera y la más pesada.
El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202504

www.makita.com