



Sierra caladora inalámbrica DJV186



Alta eficiencia de corte con la batería LXT de 18 V



Ligero

1.9 kg

Con batería BLB182



Compacto y ligero

Lo suficientemente potente como para realizar cortes ligeros con facilidad

18V
LITHIUM-ION

LXT
BASIC

Control de velocidad variable mediante el gatillo

Facilita la alineación con las líneas de corte.

Palanca de cambio para 3 posiciones orbitales y corte recto

Para obtener un corte óptimo, basta con girar la palanca.



Longitud de carrera:
18 mm

Función de ventilador



Agarre suave

Funciona con una batería de iones de litio LXT de 18 V

Se puede conectar a una aspiradora



Base rígida de aluminio

Se inclina entre 0° y 45° hacia la izquierda y derecha.



Accesorios

Juego de base de soporte

- Reduce la inclinación inestable de la hoja durante los cortes en bisel, lo que permite un corte estable.
- Mejora la precisión de los cortes curvos.

N.º de referencia 1915R3-2



Juego de adaptadores para guías

Para uso con rieles guía



N.º de referencia 198704-7

Conjunto de reglas de referencia

N.º de referencia 192732-4

Juego de tablas de corte

N.º de referencia 192557-6




Juego de guías

Longitud	N.º de referencia
1.0m	191J16-7 / 199140-0
1.4m	191J17-5 / 194368-5
1.5m	199141-8
1.9m	194925-9 / 194926-7
3.0m	194367-7



Juego de hojas de posición

Longitud	N.º de referencia
1.4m	191J53-1 / 194418-6
1.9m	194910-2 / 194915-2
3.0m	194419-4



Juego de 10 000 hojas

N.º de referencia 194416-0

Juego de láminas de goma 10000

N.º de referencia 191J54-9 / 194417-8

Juego de abrazaderas de presión

N.º de referencia 1913K5-7



Tiempo de carga

18V
LITHIUM-ION
No es compatible con el cargador DCB18WA

Fast Charging



	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

18V
LITHIUM-ION
Compatible únicamente con el cargador DCB18WA



BLB182 2.0Ah	90 min
--------------	--------

Compatibilidad entre la batería y el cargador



Carga las baterías LXT con los cargadores LXT y la batería LXT BASIC con el cargador LXT BASIC.

Sierra caladora inalámbrica

DJV186

Velocidad variable	Longitud de la carrera 18 mm (11/16")
Freno	Paladas por minuto 0 - 2,900 min ⁻¹
Corte orbital	Capacidad Madera: 65 mm (2-9/16")
Hoja de sierra de calar con vástago de bayoneta	Acero dulce: 6 mm (1/4")
Recogida de polvo	Aluminio: 10 mm (3/8")
Funda de transporte	Gama de biseles 0 - 45°
	Nivel de vibración* Tablas de cortar: 7,5 m/s ²
	Corte de chapa metálica: 4,2 m/s ²
	Factor K de vibración* Tablas de cortar: 1,5 m/s ²
	Corte de chapa metálica: 1,5 m/s ²
	Nivel de presión acústica* 85 dB(A)
	Nivel de potencia acústica* 93 dB(A)
	Factor K de ruido* 3 dB(A)
	Dimensiones 241 - 257 x 81 x 196 mm
	(L x An x Al) (9-1/2 - 10-1/8 x 3-3/16 x 7-3/4")
	Batería BLB182 - BL1860B
	Peso neto 1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)
	Batería BL1815N - BL1860B

*EN62841-2-11

Equipamiento de serie: Hoja para sierra de calar, llave hexagonal, batería, cargador

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de batería. En la tabla se muestran la combinación más ligera y la más pesada.

El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japón

