



Linterna inalámbrica ML006G / DML816



XGT
40V **Li-ion**
max

18V
LITHIUM-ION



**Flujo luminoso
máximo:
500 lm**



Tiempo de funcionamiento continuo (aprox.)
con una carga completa de la batería

ML006G

51 h

Batería: BL4025
Modo bajo

DML816

75 h

Batería: BL1860B
Modo bajo



Flujo luminoso máximo
500 lm

Cabezal de luz giratorio y plegable



Cabezal de luz plegable



Cabezal de luz giratorio
(90° a la derecha y 180° a la izquierda)



Puede utilizarse como lámpara estacionaria compacta con el cabezal de luz girado y plegado completamente.

ML006G



DML816



Lente difusora de luz

- Suaviza la luz del LED para reducir el deslumbramiento.
- Proporciona una iluminación generalizada.



Gancho grande

El cabezal de la luz es giratorio con la linterna colgando.



Retráctil en la parte superior del mango

Aviso de capacidad de la batería

Este sistema avisa al usuario reduciendo el número de luces LED encendidas a 1 antes de que se agote la batería.

Ajuste de la luminosidad en 3 niveles

Alto → Medio → Bajo → OFF

Accesorios

Difusor

Nº de pieza GM00001326

Al acoplarse a la linterna inalámbrica ML006G / DML816, se amplía el rango de irradiación y se reduce el deslumbramiento de la fuente de luz.



sin difusor

con difusor

Juego de ganchos para el hombro

Nº de pieza GM00001288



Tiempo de carga

	Fast Charging			Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
40V^{Li-ion} max			18V^{LITHIUM-ION}		
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min	BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min	BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min	BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min	BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
			BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
			BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Linterna inalámbrica

ML006G / DML816

	ML006G	DML816
Tiempo de funcionamiento (hrs)	Hasta: 82 (Modo bajo, con BL4040)	Hasta: 75 (Modo bajo, con BL1860B)
Illuminancia (a 0,5 m de la fuente de luz)	Alto/ Medio/ Bajo: 800 / 400 / 180 lx	Alto/ Medio/ Bajo: 800 / 400 / 180 lx
Flujo luminoso	Alto/ Medio/ Bajo: 500 / 250 / 100 lm	Alto/ Medio/ Bajo: 500 / 250 / 100 lm
Dimensiones (L x An x Al)	con BL4040: 275 - 408 x 85 x 148 mm (10-7/8 - 16 x 3-3/8 x 5-7/8")	con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 267 - 400 x 79 x 127 mm (10-1/2 - 15-3/4 x 3-1/8 x 5")
Peso neto	1.1 - 1.7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)	0.70 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)

Equipamiento de serie: Juego de ganchos de hombro, difusor

no cubierto por EPTA-Procedimiento
Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202110