Satisfacemos las necesidades de los profesionales

Llave de impacto inalámbrica DTW1005

Alta potencia y yunque largo con encaje cuadrado de 19 mm (3/4")



Par máximo de apriete
1,360 *N·m
El par de apriete máximo
6 segundos después del asentamiento

Par de apriete para tuercas
1,700 **N·m
en modo de impacto máximo (4)

18V LITHIUM-ION

*Al apretar un tornillo de empuñadura de fricción M30

**El valor máximo de par al que se puede aflojar un perno de sujeción por fricción M33 en un plazo de 3 segundos.

BL MOTOR XPT

Ideal para aflojar y apretar tornillos y tuercas en zonas empotradas





Motor BL de alta potencia



Control de velocidad constante

Garantiza un par motor constante hasta que se agote la batería.

(Excepto las rotaciones hacia atrás y las rotaciones máximas hacia delante)

Tecnología de protección extrema



Selección electrónica de potencia de impacto en 4 niveles

Permite al usuario regular la potencia y la velocidad en función de las aplicaciones.



Modo	Velocidad sin carga (min⁻¹)	Golpes por minuto (min⁻¹)
1. Suave	0-800	-
2. Med.	0-900	0-1,600
3. Difícil	0-1,000	0-1,800
4. Max.	0-1,800	0-2,200

Modo de máxima velocidad

Permite que la herramienta alcance su velocidad máxima con menos presión sobre el gatillo, lo que reduce la fatiga durante el trabajo continuado.

Ajustes de modo adecuados para desmontar e instalar neumáticos, etc.

Modo	Funcionamiento de la herramienta (Ejemplo práctico)	Par de apriete recomendado	Marcha atrás
1. Suave	Se detiene inmediatamente después de asentarse (Apretado manual de los neumáticos de camiones grandes) **con parada automática**	30 - 50 N·m*	Gira lentamente tras completar los golpes, con **parada automática**
2. Med.	Se detiene aproximadamente 0,3 segundos después de asentarse (Apretado inicial de los neumáticos de los camiones grandes) **con parada automática**	50 - 150 N·m*	
3. Difícil	Se detiene aproximadamente 0,5 segundos después de asentarse (Ajustes temporales en los neumáticos de los camiones de gran tonelaje) **con parada automática**	300 - 450 N·m*	
4. Máx.	Se tensa a la velocidad máxima	1,360 N·m**	Se afloja a la velocidad máxima

Accesorios

Juego de mangos extensibles

N.º de referencia 191G67-2



Tiempo de carga

	DC18RC (Fast Charging)	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Llave de impacto inalámbrica — DTW1005

- Velocidad variable
- Freno
- Marcha atrás
- Electrónica de 4 velocidades
- Velocidad constante
- Luz de trabajo integrada
- Funda de transporte

Accionamiento cuadrado	19.0 mm (3/4")
Par máximo de apriete	Apretado en 6 segundos: 1.360 N·m (1.000 ft·lb)
	Apretado en 3 segundos: 1.150 N·m (848 ft·lb)
Par de apriete para tuercas (Otras condiciones)	1,700 N·m (1,250 ft.lbs.)
	El valor máximo de par al que un embrague M33
	El tornillo de sujeción se puede aflojar en 3 segundos.
Velocidad sin carga	Máx. / Duro / Med. / Blando: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 800 min^{-1}
Golpes por minuto (Otras condiciones)	Máx. / Alto / Medio / Bajo: 0 - 2 200 / 0 - 1 800 / 0 - 1 600 / - min^{-1}
	En el modo suave (modo 1), la herramienta se detiene en cuanto se detecta un impacto.
Nivel de vibración* / Factor K de vibración*	Apretado por impacto de los elementos de fijación con la capacidad máxima de la herramienta: 14,2 m/s^2 / 1,8 m/s^2
Nivel de presión acústica*	100 dB(A)
Nivel de potencia acústica*	108 dB(A)
Factor K de ruido*	3 dB(A)
Dimensiones (La x An x Al)	339 x 91 x 291 mm (13-3/8 x 3-5/8 x 11-1/2")
(Batería)	BL1860B
Peso neto	3.9 - 4.2 kg (8.6 - 9.3 lbs.)
(Batería)	BL1815N - BL1860B

Equipamiento de serie: Gancho, batería, cargador, bolsa para herramientas

*EN62841-2-2

Con tornillos M20 - M24 **A los 6 segundos de haberlo colocado, con un perno de agarre por fricción M30

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de batería. En la tabla se indican las combinaciones más ligeras y más pesadas.

El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202504

www.makita.com