Taladro magnético HB351 / HB501 / HB850

35 mm (1-3/8") / 50 mm (2") / 85 mm (3-3/8")

Taladrado magnético de gran potencia para acero y otros metales ferrosos

Potente fuerza de sujeción magnética

HB351: 11,000 N

HB501: 12,000 N

HB850: 22,000 N

Tipo de imán: electroimán



HB351



HB501



HB850

Modelo	HB351	HB501	HB850
Diámetro máximo de corte	ø35 mm (1-3/8")	ø50 mm (2")	ø85 mm (3-3/8")
Profundidad máxima de corte	50 mm (2")	50 mm (2")	75 mm (2-15/16")
Velocidad sin carga (variación mecánica de la velocidad)	Velocidad única: 790 rpm	2 velocidades: 450 / 750 rpm	3 velocidades: 170 / 320 / 4

Proporciona una fuerza de sujeción magnética segura para un taladrado estable y preciso.



Foto: HB501

Depósito de combustible

Al colocar el depósito de aceite por encima de la herramienta de corte, el aceite fluye por gravedad hasta la punta de la cuchilla.



Asa de transporte integrada

para transportar fácilmente la herramienta

Asa de alimentación acoplable a ambos lados

La palanca de alimentación se puede colocar a ambos lados, dependiendo del entorno de trabajo.

Base magnética

Genera una potente fuerza de sujeción que aumenta la precisión y la estabilidad durante el taladrado.
Método de fijación: electroimán

Accesorios

Cortadora T.C.T.



Profundidad de corte: 35 mm

Diámetro	N.º de referencia	Diámetro	N.º de referencia
12	B-90641	26	B-90716
14	B-90657	28	B-90722
16	B-90663	32	B-90738
18	B-90679	36	B-90744
20	B-90685	40	B-90750
22	B-90691	50	B-90766
24	B-90700		

Profundidad de corte: 50 mm

Diámetro	N.º de referencia	Diámetro	N.º de referencia
12	B-90772	26	B-90847
14	B-90788	28	B-90853
16	B-90794	32	B-90869
18	B-90803	36	B-90875
20	B-90819	40	B-90881
22	B-90825	50	B-90897
24	B-90831	64	B-90906

Pasador central

Modelo	Tamaño	N.º de referencia
HB351 HB501	6x104mm	ES00000075
	8x105mm	ES00000076
HB850	8x155mmL	ES00000223
	6x118mm	ES00000224
	7x118mm	ES00000225

Cinturón de seguridad

HB850: N.º de referencia ES00000074

Adaptador de mandril 1/2-20 UNF

HB351: N.º de referencia ES00000079

Tubo de perforación MT3

HB850: N.º de referencia ES00000222

Manguito MT3 SA-19 mm Weldon

HB850: N.º de referencia ES00000226

Taladro magnético

HB351 / HB501 / HB850 35 mm (1-3/8") / 50 mm (2") / 85 mm (3-3/8")

- Mecánica de 2 velocidades Solo HB501
- Mecánica de 3 velocidades Solo HB850
- Funda de transporte Solo HB351 y HB501

	HB351	HB501	HB850
Potencia	1,050 W	1,200W	1,800 W
Diámetro de capacidad de corte	35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	85 mm (3-3/8")
Profundidad de corte	50 mm (2")	50 mm (2")	75 mm (2-15/16")
Velocidad sin carga	790 min^{-1}	450 / 750 min^{-1}	170 / 320 / 470 min^{-1}
Fuerza de sujeción magnética	11,000 N (1,122 kg·f)	12,000 N (1,224 kg·f)	22,000 N (2,245 kg·f)
Dimensiones (L x An x Al)	263 x 156 x 323 mm (10-3/8 x 6-1/8 x 12-3/4")	270 x 156 x 432 mm (10-5/8 x 6-1/8 x 17")	364 x 272 x 622 mm (14-3/8 x 10-3/4 x 24-1/2")
Peso neto	10.5 kg (23.1 lbs.)	17.5 kg (38.6 lbs.)	29 kg (63.9 lbs.)

Equipamiento de serie: Pasador central, carcasa del pasador central, tornillo de fijación de cabeza hexagonal, cinturón de seguridad, fusible, llave hexagonal, llave combinada, adaptador de portabrocas (solo HB351), broca de perforación (solo HB850),

El peso puede variar en función de los accesorios.
El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202604 www.makita.com