Rotomartillo HR2680 26 mm (1") Compatible con brocas SDS-PLUS

Alta energía de impacto

Ofrece hasta 3.0 J para perforar y cincelar con gran eficiencia.



Rotomartillo con diseño de empuñadura tipo D: potencia, control y durabilidad.

Eficiencia de perforación

Orificios perforados hacia abajo en concreto con resistencia a la compresión de 40 N/mm2 hasta una profundidad de 60 mm (2-3/8") con una carga de presión de 8 kg, usando una broca de dos canales



Diseño ergonómico de empuñadura tipo D

Control de velocidad variable con el gatillo

Compatible con brocas SDS-PLUS

Broquero deslizante de un toque para cambios de broca rápidos y sencillos.



Tres modos de operación
Solo rotación / Rotación con percusión / Solo percusión

Interruptor de reversa con unidad portaescobillas
La misma velocidad y torque incluso en rotación inversa

Los aditamentos de punta se venden por separado.

Accesorios

Juego de copa recolectora de polvo

Accesorio para recolección de polvo que se coloca en la punta de la herramienta y se usa junto con una aspiradora.

Para trabajos de perforación
No. de parte 1914L7-6

Para trabajos de cincelado
No. de parte 1914L9-2







Juego de almohadilla de extracción de polvo

Diámetro de broca compatible: hasta 52 mm
No. de parte 1914X3-8





Diámetro de broca corona compatible: 52–162 mm
No. de parte 1918L7-0
1918L8-8





Juego de tapa de sellado B

Para reemplazo, juego de 5 pzas.
No. de parte 1918R1-4

Juego de recipiente para grasa

Grasa para brocas de martillo
No. de parte 194683-7
198993-4
1917X4-4



Juego de portabrocas

Conversión de SDS-PLUS a broca de vástago recto. Núm. de parte 194041-7



Juego de accesorio para extracción de polvo

Para trabajos de cincelado
Núm. de parte 1917K7-7





Rotomartillo

HR2680 26 mm (1") Compatible con brocas SDS-PLUS

Doble aislamiento Velocidad variable Reversible Compatible con brocas SDS-PLUS Limitador de torque Recolección de polvo Estuche de transporte

Potencia nominal	*800 W*
Velocidad sin carga	*0 - 1,500 min⁻¹*
Golpes por minuto	*0 - 4,500 min⁻¹*
Capacidad	*Concreto (con broca TCT): 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")*
Energía de impacto	*3 J*
Nivel de vibración	*16.7 m/s² *1, 14.0 m/s² *2*
Nivel (K) de vibración	*1.5 m/s² *1*
Nivel de presión sonora	*94 dB(A) (EN62841-2-6)*
Nivel de potencia sonora	*102 dB(A) (EN62841-2-6)*
Nivel (K) de ruido	*3 dB(A) (EN62841-2-6)*
Dimensiones (L x A x H)	*440 x 77 x 155 mm (17-1/4 x 3 x 6-1/8")*
Peso neto	*3 kg (6.6 lbs.)*

*1 EN62841-2-6, Modo: taladrado percutor en concreto *2 EN62841-2-6, Modo: cincelado

Equipo estándar : Tope de profundidad, empuñadura lateral

El equipo estándar y los accesorios, así como la apariencia y las especificaciones del producto, pueden variar según el país o la región. Todos los resultados de prueba, incluido el rendimiento por carga y la eficiencia de trabajo, son solo de referencia y pueden cambiar según la aplicación y las condiciones de uso.

Makita Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón
IMPRESO EN JAPÓN 202607
www.makita.com