SIERRA CALADORA CON MANGO SUPERIOR




- Motor de 6.5 AMP y 3 Órbitas, Además Tiene Corte Recto Para Cortes Más Rápidos y Exactos én una Variedad de Materiales
- El Control de Velocidad Variable (500 3,100 SPM) Permite al Usuario Igualar la Velocidad Según la Aplicación
- El Puerto Para Polvo a Través de la Base Para Usar con Aspiradora Provee un Eficiente Manejo del Polvo
- Sistema Neutralizador de Equilibrio para Reducir la Vibración
- El Sistema de Cambio de Navaja "Sin Llave" Permite Quitar e Instalar la Navaja Rápidamente
- Diseño de Bajo Perfil para un Mejor Manejo en Áreas Compactas



POTENCIA

Motor de 6.5 AMP con ingeniería para cortes precisos en variedad de materiales

MENOS PESO



Diseño bien balanceado (sólo 5.2 lbs.) para reducir la fatiga del operador

MEJOR AJUSTE



Mango ergonómico de hule y gatillo para 2 dedos proveen comodidad y control

RENDIMIENTO



El puerto para polvo a través de la base provee un óptimo manejo del polvo

MENOS VIBRACIÓN.

SIERRA CALADORA CON MANGO SUPERIOR

JV0600K

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Motor de 6.5 AMP y 3 órbitas, además tiene corte recto para cortes más rápidos y exactos en variedad de materiales
- Control de velocidad variable (500-3,100 SPM) permite al usuario igualar la velocidad según la aplicación
- El puerto para polvo a través de la base para usar con aspiradora provee un eficiente manejo del polvo
- El sistema neutralizador de equilibrio reduce la vibración
- El sistema de cambio de navaja "sin llave" permite guitar e instalar la navaja rápidamente
- Diseño de bajo perfil para un mejor manejo en áreas compactas
- Diseño bien balanceado (sólo 5.2 lbs.) para reducir la fatiga del operador
- Carcaza con base de aleación de aluminio para durabilidad adicional
- Integrada con soplador de polvo para despejar la línea de corte e incrementar la exactitud
- Mango ergonómico de hule y gatillo para 2 dedos para incrementar la comodidad
- La base de aluminio se ajusta a 0° 45° hacia izquierda ó derecha
- Botón fijador para una operación continua
- Utiliza navajas de ensamble 'T'

EQUIPO ESTÁNDAR

- Navaja (792529-7)
- Llave (783201-2)
- Estuche (824998-5)

7						
	PECI	c_{Λ}	<i>C</i> I	\mathbf{A}	u	
	4			un	М	

Longitud del golpe	7/8"			
Capacidad: Madera	3-1/2"			
Acero	3/8"			
Golpes por minuto	500 – 3,100			
Amperes (120V)	6.5			
Longitud total	9-1/4"			
Peso neto	5.2 lbs.			
Peso de embalaje	9.2 lbs.			
Código de barras	088381-620314			





Modelo JV0600K



ACCESORIOS OPCIONALES

Riel guía: 55" (194368-5) 118" (194367-7)

Juego de regleta guía (193516-3)

- Juego de adaptador de riel guía (193517-1)
- Cubierta de la placa (417852-6)
- Accesorio de anti-astillado (415524-7)

Boquilla (417853-4)

Manguera completa 28-5 (A-34229)



Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para SIERRAS CALADORAS. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com, ó llame al 1-800-4MAKITA.