Satisfacemos las exigencias de los profesionales

Sierra caladora JV0800 / JV0801

Sierra Caladora eléctrica de nueva generación





Potencia nominal:

800 W

Hasta un 40% más de eficiencia de corte

Empuñadura superior
JV0800



Empuñadura tipo barril
JV0801



Empuñadura superior
JV0800





Empuñadura tipo barril
JV0801







3 ajustes orbitales + corte recto



La acción de corte óptima se selecciona fácilmente girando la palanca de cambio.

Posición	Acción de corte	Aplicaciones
0	Corte en línea recta	Corta acero dulce, acero inoxidable y plásticos Cortes limpios en madera y contrachapado
I	Corte orbital pequeño	Corta acero dulce, aluminio y madera dura
II	Corte orbital medio	Corta madera y contrachapado Cortes rápidos en aluminio y acero dulce
III	Corte orbital grande	Cortes rápidos en madera y contrachapado

Control de velocidad variable mediante dial




Número	Pieza de trabajo
4 - 6	Madera
3 - 6	Acero dulce
3 - 4	Acero inoxidable
3 - 6	Aluminio
1 - 4	Plásticos

Mecanismo de sujeción de la hoja sin herramientas



Mecanismo de sujeción de la hoja sin herramientas con portahoja antirretorno: al abrir el liberador de la herramienta, el portahoja gira hasta la posición de desbloqueo y se mantiene ahí gracias a su sistema antirretorno, lo que permite cambiar la hoja de forma rápida, sin herramientas y con una sola mano.

Luz de trabajo LED



(Doble LED con función de iluminación en modo de espera)

Función de reducción de luz • Menos deslumbramiento al cortar metal • Mantén pulsado el botón principal de encendido para elegir entre 3 niveles de brillo. • Función de memoria: La herramienta recuerda el último brillo ajustado de la luz de trabajo y, al encenderse, se ilumina con ese mismo nivel.


Recogida de polvo



La boquilla de aspiración se fija firmemente a la base con el tornillo moleteado.

La boquilla de aspiración puede colocarse en la salida de serrín para conectarla a un aspirador Makita.

Rango de bisel



De 0 a 45° a izquierda y derecha.

Función antiareinicio

Serie de sierras caladoras a batería

	Empuñadura superior	Empuñadura tipo barril
40V máx.	**JV002G** 	**JV001G** 
18V	**DJV182** 	**DJV181** 

Accesorios

Dispositivo antidesconchado
N.º de pieza 192557-6



Juego de regla guía
N.º de pieza 193516-3



Juego de base de soporte
N.º de pieza 1915R3-2




Juego de adaptador para carril guía
N.º de pieza 193517-1



N.º de pieza 197252-3




Guía de carril



Longitud total	N.º de pieza
1.0 m	199140-0, 191J16-7
1.4 m	191J17-5, 1917X0-2, 194368-5
1.5 m	199141-8
1.9 m	194925-9, 194926-7, 194915-2
3.0 m	194367-7, 1917X9-4

Piezas de recambio para el carril guía





	Artículo	N.º de pieza
1	Lámina 10 m	194416-0
2	Lámina de posicionamiento 1,4 m	191J53-1, 194418-6, 1917X6-0
	Lámina de posicionamiento 1,9 m	194910-2, 194915-2
	Lámina de posicionamiento 3,0 m	194419-4, 1917X1-0
3	Lámina de goma 10 m	194417-8, 191J54-9

Juego de prensa de empuje
N.º de pieza 1913K5-7





Juego de barra de regla
N.º de pieza 195842-6



Sierra caladoras

JV0800 / JV0801

- Doble aislamiento
- Velocidad variable
- Función antiareinicio
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Corte orbital
- Hoja de sierra de calar con vástago tipo bayoneta
- Aspiración de polvo
- Luz de trabajo integrada
- Maletín de transporte

	JV0800	JV0801
Potencia de entrada	*800 W (110-127 V); 800 W (220-240 V)*	*800 W (220-240 V)*
Longitud de carrera	*26 mm (1")*	*26 mm (1")*
Carreras por minuto	*0 - 3.100 min^{-1}*	*800 - 3.100 min^{-1}*
Capacidad	*Madera: 170 mm (6-11/16") / Acero dulce: 10 mm (3/8")*	*Madera: 170 mm (6-11/16") / Acero dulce: 10 mm*
	Aluminio: 20 mm (13/16")	*(3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")*
Rango de bisel	*0 - 45 °*	*0 - 45 °*
Nivel de vibración	*6,4 m/s^2 (EN62841-2-11, modo: corte de tableros),*	*6,7 m/s^2 (EN62841-2-11, modo: corte de tableros), 5,5 m/s^2*
	4,8 m/s^2 (EN62841-2-11, modo: corte de chapa metálica)	*(EN62841-2-11, modo: corte de chapa metálica) 1,5 m/s^2*
Incertidumbre (K) de vibración	*1,5 m/s^2 (EN62841-2-11, modo: corte de tableros),*	*(EN62841-2-11, modo: corte de tableros), 1,5 m/s^2*
	1.5 m/s^2 (EN62841-2-11, Modo: corte de chapa metálica)	*(EN62841-2-11, modo: corte de chapa metálica)*
Nivel de presión sonora	*89 dB(A) (EN62841-2-11)*	*90 dB(A) (EN62841-2-11)*
Nivel de potencia sonora	*97 dB(A) (EN62841-2-11)*	*98 dB(A) (EN62841-2-11)*
Incertidumbre (K) de ruido	*3 dB(A) (EN62841-2-11)*	*3 dB(A) (EN62841-2-11)*
Dimensiones (L x An x Al)	*240 x 74 x 209 mm (9-1/2 x 2-15/16 x 8-1/4")*	*270 x 76 x 189 mm (10-5/8 x 3 x 7-7/16")*
Peso neto	*2.5 kg (5.5 lbs.)*	*2,4 kg (5,3 lbs.)*

Equipamiento estándar: Juego de hojas para sierra de calar, llave Allen, placa de cubierta, conjunto de boquilla para polvo, tabla antiastillado

El equipo estándar y los accesorios, así como el aspecto del producto y sus especificaciones, pueden variar según el país o la región, y todos los resultados de las pruebas, incluidos el trabajo por carga y la eficiencia de trabajo, son solo orientativos y pueden variar en función de la aplicación y de las condiciones de uso.

Makita Corporation

3 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202609

www.makita.com