A la altura de las exigencias profesionales

XGT

Llave de impacto inalámbrica TW011G

XGT 40V Li-ion max

Gran potencia y yunque largo con entrada de 19 mm (3/4\")



Par máx.

1,500 N·m

* Par máximo de apriete a los 6 segundos tras el asentamiento

Par de atornillado

1,900 ** N·m

en el modo de impacto máximo (4)

*Al apretar un perno de alta fricción M30

**Valor máximo de par con el que se puede aflojar un perno de alta fricción M33 en un plazo de 3 segundos.

BL MOTOR XPT

Adecuada para aflojar y apretar pernos y tuercas en zonas empotradas





BL MOTOR

Alta potencia
Motor BL



Control de velocidad constante

Garantiza un torque estable hasta agotar la batería. (Excepto en reversa y en la rotación hacia adelante al máximo)

XPT

eXtreme
Protección
Tecnología



Selección electrónica de potencia de impacto en 4 niveles

niveles permite controlar la potencia y la velocidad según la aplicación.



Modo	Velocidad en vacío (min⁻¹)	Impactos por minuto (min⁻¹)
1. Suave	0-500	-
2. Med.	0-700	0-1,400
3. Duro	0-1,100	0-2,000
4. Máx.	0-1,800	0-2,600

Modo de velocidad máxima

Permite que la herramienta alcance la velocidad máxima con menos accionamientos del gatillo, reduciendo la fatiga en trabajos continuos.

Ajustes de modo ideales para quitar e instalar llantas, etc.

Modo	Comportamiento de la herramienta (Ejemplo de trabajo)	Torque objetivo de apriete	Reversa
1. Suave	Se detiene de inmediato al asentar (apriete manual de llantas de camión grande) con Auto-stop	30 - 50 N·m*	Gira lentamente al terminar los impactos, con Auto-stop
2. Med.	Se detiene aprox. 0.3 s después del asentamiento (apriete inicial de llantas de camión grande) con Auto-stop	50 - 150 N·m*	
3. Duro	Se detiene aprox. 0.5 s después del asentamiento (apriete temporal de llantas de camión grande) con Auto-stop	300 - 450 N·m*	
4. Máx.	Aprieta a la máxima velocidad	1,500 N·m**	Afloja a la máxima velocidad

*Con pernos M20 - M24 **A los 6 segundos después de asentar, con un perno de agarre por fricción M30

Accesorios

Juego de maneral de extensión

No. de parte 191G67-2



Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
BL4050F 5.0Ah	**50** min	**85** min
BL4080F 8.0Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Llave de impacto inalámbrica — TW011G

- Velocidad variable
- Freno
- Reversa
- 4 velocidades electrónicas
- Velocidad constante
- Luz de trabajo integrada
- Estuche de transporte

Entrada	19.0 mm (3/4")
Torque máx. de apriete	Apriete de 6 s: 1,500 N·m (1,110 ft.lbs.) Apriete de 3 s: 1,250 N·m (922 ft.lbs.)
Torque para aflojar tuercas	1,900 N·m (1,400 ft.lbs.)
(Otras condiciones)	El valor máximo de torque con el que un perno M33 de agarre por fricción puede aflojarse en un lapso de 3 segundos.
Velocidad sin carga	Máx. / Duro / Med. / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,100 / 0 - 700 / 0 - 500 min^{-1}
Impactos por minuto	Máx. / Duro / Med. / Suave: 0 - 2,600 / 0 - 2,000 / 0 - 1,400 / - min^{-1}
(Otras condiciones)	En modo Suave (Modo 1), la herramienta se detiene en cuanto se detecta un impacto.
Nivel de vibración / Factor K de vibración*	Apriete por impacto de sujetadores a la capacidad máxima de la herramienta: 15.6 m/s^2 / 2.4 m/s^2
Nivel de presión sonora*	104 dB(A)
Nivel de potencia sonora*	112 dB(A)
Factor K de ruido*	3 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	329 x 94 x 297 mm (13 x 3-11/16 x 11-3/4")
(Batería)	BL4025
Peso neto	4.3 - 5.5 kg (9.5 - 12.1 lbs.)
(Batería)	BL4020 - BL4080F

Equipo estándar: Gancho, batería, cargador, bolsa para herramientas

*EN62841-2-2

El peso puede variar según el/los accesorio(s), incluida la batería. En la tabla se muestran la combinación más ligera y la más pesada. El equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202504

www.makita.com